

SKY

Pittura traspirante per interni.

Descrizione

Pittura murale lavabile profumata dotata di ottima traspirabilità. Facile da applicare, di finitura opaca, conferisce alle pareti un gradevole aspetto estetico e grazie al suo elevato potere coprente maschera le piccole imperfezioni delle superfici ottenendo così risultati eccezionali. Adatta per essere usata in tutti gli ambienti dove è richiesta una perfetta traspirabilità.

Preparazione dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.





Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di SKY con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall'altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| Resa teorica per mano | 9 - 10 mq / l | Secco al tatto | 50' - 1h 40' |
| Aspetto e finitura | OPACO LISCIA | Secco in profondità | 20 - 24 ore |
| Colori | BIANCO | Sovraverniciabile | 6 - 8 ore |
| Esterni / Interni | INTERNI | Peso specifico | 1,63 ± 0,05 g/cm ³ |
| Applicazione |    | Viscosità | 15.000 - 20.000 cps |
| Diluizione | CON ACQUA  30%  25%  40% | Stoccaggio | 24 mesi |
| Pulizia attrezzi | CON ACQUA POTABILE | Confezioni | litri 4 - 14 |

Notizie utili

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2010 30 g/l
SKY contiene COV max < 10 g/l

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore